



## TRENS - SE 820 2000-4000

### Drehen

Die Mitteldrehmaschinen SE 820 und SE 1020 sind zum Drehen großer Drehwerkstücke ausgelegt. Sie ermöglichen das Drehen von äußeren und inneren zylindrischen, konischen und komplexen Formen sowie aller Arten von Gewinden. In Kombination mit Bohren und Fräsen ermöglichen sie die Bearbeitung komplexer Formen aus Stangen, Schmiedeteilen und gespaltenem Material. Große Variabilität bei spezifischen Drehvorgängen für die Gas-, Öl- und Wasserindustrie

### Technische Details

<b>SPEZIFIKATION</b>	<b>SE 820 2000</b>	<b>SE 820 3000</b>	<b>SE 820 4000</b>
Drehdurchmesser über Bett	800 mm	800 mm	800 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	515 mm	515 mm	515 mm
Drehdurchmesser max.	825 mm	825 mm	825 mm
Spitzenweiten	2000 mm	3000 mm	4000 mm
Spindeldrehzahl von-bis	1-1600 U/min	1-1600 U/min	1-1600 U/min
Spindelbohrung	133 mm	133 mm	133 mm
Spindleleistung S1	30 KW	30 KW	30 KW
Steuerung	Array	Array	Array
Abmessungen LxBxH ca.	4604x2325x2115 mm	5632x2325x2115 mm	6660x2325x2115 mm
Gewicht ca.	7000 kg	8000 kg	9000 kg
Ausführung	Zyklen-gesteuert	Zyklen-gesteuert	Zyklen-gesteuert

---

## Dienstleistungen

<b>DIENSTLEISTUNG</b>	<b>ÜBERNIMMT MAVEG</b>	<b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b>
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	

---