



M-TOS - BSKR 16

Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.

Das ist bewährte Technologie in generalüberholter Qualität.

Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.

Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details

SPEZIFIKATION

BSKR 16

Abmessungen LxBxH ca.	2100x1200x1500 mm
Gewicht ca.	1500 kg
Anschlussleistung	5,2 KVA
Schleiflänge	320 mm
Schleifdurchmesser	160 mm
Schnittgeschwindigkeit	33/45 m/min
Leistung Schleifspindel	2,2 KW
Drehzahl Schleifspindel	1570/2050 U/min
Schwenkung Schleifspindel	90 grd
Schwenkung Werkstückspindel	180 grd
Schwenkung Tisch	+/- 10 grd
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	25 kg
Werkstückgewicht max. fliegend	5 kg
Maße der Schleifscheibe ϕ / Weite / ϕ Bohrung	300/40/76 mm
Ausführung	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Herstellung	✓	
Eigenmarke	✓	
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
RetroFit	✓	
