



M-TOS - BSKR 32 NC/CNC – 1500

Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.

Das ist bewährte Technologie in generalüberholter Qualität.

Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.

In der NC/CNC Variante werden alle Maschinen mit moderner Siemens Steuerung ausgestattet.

Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details

SPEZIFIKATION

BSKR 32 NC/CNC – 1500

| | |
|---|-------------------|
| Steuerung | Array |
| Steuerung optional | Array |
| Abmessungen LxBxH ca. | 4400x2300x1800 mm |
| Gewicht ca. | 6600 kg |
| Anschlussleistung | 16,0 KVA |
| Schleiflänge | 1500 mm |
| Schleifdurchmesser | 280 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 32/45 m/min |
| Leistung Schleifspindel | 9,5 KW |
| Drehzahl Schleifspindel | 1720/1980 U/min |
| Schwenkung Schleifspindel | +95/-5 grd |
| Schwenkung Werkstückspindel | +/- 45 grd |
| Schwenkung Tisch | +7/-5 grd |
| Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen | 300 kg |
| Werkstückgewicht max. fliegend | 60 kg |
| Maße der Schleifscheibe \emptyset / Weite / \emptyset Bohrung | 500/80/203 mm |
| Ausführung | CNC |

Dienstleistungen

| DIENSTLEISTUNG | ÜBERNIMMT MAVEG | ÜBERNIMMT HERSTELLER |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Herstellung | ✓ | |
| Eigenmarke | ✓ | |
| Schulung | ✓ | |
| Beratung | ✓ | |
| Transport | ✓ | |
| Ersatzteile | ✓ | |
| Inbetriebnahme | ✓ | |
| Gewährleistung | ✓ | |
| Expertenwissen | ✓ | |
| Wartung | ✓ | |
| Ausbildungsmaschinen | ✓ | |
| RetroFit | ✓ | |
