M-TOS – BSKR 32 – 3000

Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.
Das ist bewährte Technologie in gerneralüberholter Qualität.
Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.
Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details

SPEZIFIKATION	BSKR 32 – 3000
Schleifdurchmesser	280 mm
Schleiflänge	3000 mm
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	300 kg
Werkstückgewicht max. fliegend	60 kg
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung	500/80/203 mm
Schnittgeschwindigkeit	32/45 m/min
Drehzahl Schleifspindel	1720/1980 U/min
Schwenkung Schleifspindel	+95/-5 grd
Schwenkung Werkstückspindel	+- 45 grd
Leistung Schleifspindel	9,5 KW
Schwenkung Tisch	+4/-2 grd
Anschlussleistung	16,0 KVA
Abmessungen L×B×H ca.	6300x2300x1800 mm
Gewicht ca.	6600 kg
Ausführung	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Herstellung	✓	
Eigenmarke	✓	
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
GÜ & RetroFit TOS-Schleifmaschinen	✓	