



M-TOS – BSKR 50 – 1500

Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.

Das ist bewährte Technologie in generalüberholter Qualität.

Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.

Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details

SPEZIFIKATION

BSKR 50 – 1500

Schleifdurchmesser	500 mm
Schleiflänge	1500 mm
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	300 kg
Werkstückgewicht max. fliegend	60 kg
Maße der Schleifscheibe \emptyset / Weite / \emptyset Bohrung	500/80/203 mm
Schnittgeschwindigkeit	32/45 m/min
Drehzahl Schleifspindel	1720/1980 U/min
Schwenkung Schleifspindel	+95/-5 grd
Schwenkung Werkstückspindel	+ - 45 grd
Leistung Schleifspindel	11,0 KW
Schwenkung Tisch	+6/-4 grd
Anschlussleistung	25,0 KVA
Abmessungen LxBxH ca.	4400x2300x1800 mm
Gewicht ca.	7800 kg
Ausführung	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Herstellung	✓	
Eigenmarke	✓	
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
RetroFit	✓	
