ROLL – RCTS TWINTEC

Reinigen

• Redundante, systemunabhängige Ausführung der Abfragen sicherheitsrelevanter Parameter wie
Drücke und Temperaturen
• Überprüfung der Arbeitskammertürdichtung vor jedem Arbeitszyklus
• TÜV-geprüftes Sicherheitskonzept
• Energiesparende Bauweise (Beheizung der Flutbehälter durch Wärmerückgewinnung über den
Lösemitteldampf)
• Auslegung der Anlage für halogenfreie Lösemittel und wässrige Reiniger im selben Anlagensystem

Technische Details

SPEZIFIKATION	048-032-020	067-048-030
Chargengewicht	50 kg	120 kg
Durchsatz	ca. 3 Ch/h	ca. 3 Ch/h
Grundfläche Basisanlage	3500x1500 mm	5000x2000 mm
Korbgröße	530x320x200 mm	670x480x300 mm
Anschlussleistung	ca. 25 KVA	ca. 60 KVA
Ausführung	–	–

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport		✓
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung		✓
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	