



ROLL – REF

Reinigen

- Vielseitige Reinigungsanlage mit kompakten Außenabmessungen
- Nahezu vollständige Trennung von Reinigungs- und Spülflüssigkeit, damit minimale Verschleppungen und lange Badstandzeiten
- Optimaler Energieverbrauch
- Bestmögliche Reinigungsunterstützung (optional) durch Hochleistungs-Ultraschall-Einzelschwinger oder Druckumfluten
- Hohes Maß an Betriebssicherheit durch Bodenwanne mit integrierter Leckwarnsonde nach WHG

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

- Sondergrößen nach Kundenvorgabe
- Automatische Be- und Entladeeinrichtung
- Ultraschall-, Umflut- oder Druckumfluteinrichtung
- Zusätzliche Vorratsbehälter zum mehrstufigen Reinigen, Spülen oder ggf. zum Passivieren bzw. Konservieren
- Ölabscheider, Verdampfer oder VE-Kreislaufanlagen zur Verlängerung der Badstandzeit

Technische Details

SPEZIFIKATION	048-032-020	067-048-030
Chargengewicht	50 kg	120 kg
Durchsatz	ca. 4-10 Ch/h	ca. 4-10 Ch/h
Grundfläche Basisanlage	3400x2000 mm	3700x2200 mm
Korbgröße	530x320x200 mm	670x480x300 mm
Anschlussleistung	ca. 28-48 KVA	ca. 44-74 KVA
Ausführung	–	–

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport		✓
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung		✓
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
