PILOUS – ARG 300 H.F.

Metallbandsägen

Technische Details

SPEZIFIKATION	ARG 300 H.F.
Arbeitshöhe Spannstock	910 mm
Hauptantrieb	400 V, 2,2 kW
Hydraulikantrieb	400 V, 0,18 kW
Kühlmittelbehälter	15 l
Maschinenabmessungen (max.)	1650x2000x2150 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch	225 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig	240x160 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund	240 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch	150 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig	150x150 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund	155 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch	290 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig	375x190 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund	300 mm
Öl im Hydraulikbehälter	6 l
Pumpenmotor	400 V, 0,05 kW
Sägeband	3150x27x0,9 mm
Sägebandgeschwindigkeit	15-90 m/min

SPEZIFIKATION	ARG 300 H.F.
Gewicht ca.	470 kg
Ausführung	–

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	