DESONIC – UCS RS PL 45

Reinigen

Die Kompakt-Spülanlagen der Typenreihe PROFESSIONAL-LINE werden komplett aus Edelstahl gefertigt, dabei werden die Innenwannen aus 2 mm starken Blech geformt und geschweißt. Sie entsprechen in Bauform und -größe den Ultraschall-Kompaktanlagen. Einsatzfähig als eigenständige Anlage zum Entschichten oder Entfetten oder als sinnvolle Ergänzung zum Spülen nach der Reinigung.

Eigenschaften / Ausstattung:
tropfwassergeschützt
Überlaufwehr
Niveauüberwachung
digitale Temperatureinstellung
2500 Betriebstunden Gewährleistung
Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl
Edelstahl Kugelhahn

Optionen / Sonderausstattungen:
Wärmeisolation
Gastrobrause mit Druckluftanschluss
Umwälzpumpe
Temperaturregelung bis max 110 °C

Technische Details

SPEZIFIKATION	UCS RS PL 45	UCS RS PL 45 ECO
Chargengewicht	bis 40 max. kg	bis 40 max. kg
Heizleistung	2000 Watt	2000 Watt
HF-Betriebsfrequenz	25/40/80 kHz	25/40/80 kHz
Korbgröße	440x240x150 max. (opt.) mm	440x240x150 max. (opt.) mm
Nutzinhalt	38 l	38 l
Reinigungskammer – Maße	500x300x300 mm	500x300x300 mm
Stromversorgung	400 V	230 V
Temperaturregelung	20-70 °C	20-70 °C
Ultraschallleistung – Dauerspitzenleistung	2000 Watt	1600 Watt
Anschlussleistung	2,6-3,1 KVA	2,6 KVA
Abmessungen L×B×H ca.	680x480x550 mm	680x480x550 mm
Ausführung	—	—

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung		✓
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport		✓
Ersatzteile		✓
Inbetriebnahme		✓
Gewährleistung		✓
Expertenwissen	✓	
Wartung		✓