



TRENS - SE 820 T X 6000-8000

Drehen

Die Mitteldrehmaschinen SE 820 und SE 1020 sind zum Drehen großer Drehwerkstücke ausgelegt. Sie ermöglichen das Drehen von äußeren und inneren zylindrischen, konischen und komplexen Formen sowie aller Arten von Gewinden. In Kombination mit Bohren und Fräsen ermöglichen sie die Bearbeitung komplexer Formen aus Stangen, Schmiedeteilen und gespaltenem Material. Große Variabilität bei spezifischen Drehvorgängen für die Gas-, Öl- und Wasserindustrie

Technische Details

SPEZIFIKATION

SE 820 T X 6000-8000

Drehdurchmesser über Bett	800 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	515 mm
Drehdurchmesser max.	825 mm
Spitzenweiten	6000 - 8000 mm
Spindeldrehzahl von-bis	1-1600 U/min
Spindelbohrung	133 mm
Spindelleistung S1	22 KW
Steuerung	Siemens 840 D SL
Abmessungen LxBxH ca.	4604x2325x2115 mm
Gewicht ca.	7000 kg
Werkzeugträger	8-fach Werkzeugscheibenrevolver
Angetriebene Werkzeuge	Nein
C-Achse	Nein
Ausführung	Zyklen-gesteuert

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
