



TRENS - SE 820 T X 8000

Drehen

Die Mitteldrehmaschinen SE 820 und SE 1020 sind zum Drehen großer Drehwerkstücke ausgelegt. Sie ermöglichen das Drehen von äußeren und inneren zylindrischen, konischen und komplexen Formen sowie aller Arten von Gewinden. In Kombination mit Bohren und Fräsen ermöglichen sie die Bearbeitung komplexer Formen aus Stangen, Schmiedeteilen und gespaltenem Material. Große Variabilität bei spezifischen Drehvorgängen für die Gas-, Öl- und Wasserindustrie

Technische Details

SPEZIFIKATION

SE 820 T X 8000

Drehdurchmesser über Bett	800 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	515 mm
Drehdurchmesser max.	825 mm
Spitzenweiten	8000 mm
Spindeldrehzahl von-bis	1-1600 U/min
Spindelbohrung	133 mm
Spindelleistung S1	30 KW
Steuerung	Array
Steuerung optional	Array
Abmessungen LxBxH ca.	10604x2325x2115 mm
Gewicht ca.	11000 kg
Werkzeugträger	Array
Werkzeugträger optional	Array
Angetriebene Werkzeuge	Array
C-Achse	Array
Ausführung	Zyklen-gesteuert

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
