PILOUS – CTR 550 E

Blockbandsägen

- -Ideal für Familienbauernhöfe, Tischlerbetriebe oder kleine Sägewerke
- -Zusätzlich mit maschinellem Schnittvorschub und stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- -Schnittvorschub über Kettentrieb und Elektromotor-Schneckengetriebe-Kombination mit Frequenzumrichter gesteuert
- -Verstellbare Verfahrgeschwindigkeit durch Potentiometer Knopf am Bedienpult
- -Automatische Verlangsamung und Abschaltung der Endpositionen am Verfahrweg
- -Bedienpult am Verfahr Portal für bessere Aufsicht
- -Höheneinstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad mit Keilrippenriemen und speziellem Elektromotor
- -Niedrige Betriebskosten und problemloser Netzanschluss
- -System vom Spannrad in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Dreiseitige Hartmetallführung des Sägebandes für Schnittpräzision und Lebensdauer
- -Massive Fahrprofile aus Stahl für Basisstabilität und optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Praktisch unbegrenzte Schnittlänge durch Verlängerungssektionen
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung und Einstellung der Haupt- und Einzelteile

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 550 E
Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	400 mm
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	15 m/min
Max. Sägeblatthub	465 mm
Min. Schnitthöhe	20 mm
Max. Rahmendurchgang	200 mm
Schnittlänge der Grundsektion	3,6 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.9 m
Sägeblattantrieb	4 kW
Sägeblattdimension	3110 x 27÷35 x 0,9 mm

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Gewicht der Grundversion	320 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	56 kg
Sägeband	2880x27x0,9 mm
Ausführung	elektrisch

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	