PILOUS – CTR 550

Blockbandsägen

- -Einfacher manueller Schnittvorschub und Bedienpult am Verfahrportal
- -Höhenverstellung per Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad durch Keilrippenriemen mit professionellem, speziell ausgewuchtetem Elektromotor angetrieben
- -System vom Spannrad bewegt sich in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und austauschbarem Keilrippenriemen für hohe Schnittpräzision und Lebensdauer
- -Basisstabilität durch massive Fahrprofile aus Stahl für optimale Führung der Brücke des Sägebandrahmens
- -Konstruktion als originales Baukastensystem für problemlose Erneuerung oder Einstellung sämtlicher Hauptteile sowie Einzelteile
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 27-35 x 0,9 mm

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 550
Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	400 mm
Max. Sägeblatthub	465 mm
Min. Schnitthöhe	20 mm
Max. Rahmendurchgang	200 mm
Schnittlänge der Grundsektion	3,6 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.9 m
Sägeblattantrieb	4 kW
Sägeblattdimension	3110 x 27÷35 x 0,9 mm
Gewicht der Grundversion	280 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	54 kg
Sägeband	2880x27x0,9 mm
Ausführung	manuell- elektrisch

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz