PILOUS – CTR 750 M

Blockbandsägen

- -Kleinere, aber professionelle Bandsäge
- -Baugleiche Hauptelemente wie bei CTR 800-Serie oder CTR 1000 H/40
- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Motorische Höhenverstellung des Sägerahmens
- -Bedienpult am Verfahrportal für bessere Aufsicht während des Schnitts
- -5,5-kW-Motor in der Basisversion, optional 7,5-kW-Motor für höhere Leistung
- -Massive Sägerahmenführung in verstellbaren Hartchromstangen für präzise Bewegung
- -Vertikale Rahmenbewegung über beidseitig synchronisierten Kettentrieb
- -Einstellung der Schnittstärke auf Farb-Touchscreen mit automatischem Anfahren der Sollwerte
- -Vier programmierbare Schneidmodi und Einstellung der Schnittholz-Dicke
- -Wahl zwischen zwei Methoden zum automatischen Hochfahren des Arms nach dem Schnitt
- -Präzise ausgewuchtete Trapez-Laufräder aus Aluminium zur Schwingungsdämpfung
- -Austauschbarer Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Massiv gelagertes Antriebsrad mit speziell ausgewuchtetem Elektromotor und Keilrippenriemen
- -System vom Spannrad in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Konstruktion nach modernsten Trends für höchstmögliche Genauigkeit und nachhaltige Lebensdauer bei minimalen Kosten

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 750 M
Max. Stammdurchmesser	710 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	660 mm
Max. Sägeblatthub	630 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	2,1 m
Länge der Verlängerungssektion	1 - 3 m
Sägeblattantrieb	5,5 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,55 kW
Sägeblattdimension	4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm
Gewicht der Grundversion	690 kg

Gewicht der Verlängerungssektion	25/ 97 kg
Ausführung	manuell- elektrisch

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz