



PILOUS – CTR 1000 H 40

Blockbandsägen

- -Robuste Maschinenkonstruktion und leistungsfähiges Hydraulikzubehör ermöglichen auch schwerste Einsätze und Dauerbetriebe.
- -Das reichhaltige Hydraulikzubehör ermöglicht die Handhabung von sehr starken und extrem schweren Stämmen, was die Produktivität steigert und die Arbeitskosten senkt.
- -Die Grundausführung der Maschine verfügt über ein neues Abmesssystem mit einem großem 8,4-Zoll-Farbtouchscreen für eine einfachere und intuitivere Bedienung.
- -Die neue Betriebssystemgeneration bietet vier programmierte Schnittmodi zur Auswahl.
- -Einstellung der Schnittholzdicke mit Optionen für konstante oder variable Dicke.
- -Auswahl zwischen zwei automatischen Ausfahroptionen nach dem Schnitt: feste Höhe oder letztes Maß mit einstellbarem Aufmaß.
- -Einfaches und schnelles Eingeben der Brettdicke aus bearbeitbarer Bibliothek.
- -Das neue System gewährleistet ein schnelles und genaues Einstellen der geforderten Schnittdicke, verhindert Fehler durch manuelle Einstellungen und steigert die Produktionsgenauigkeit und -effizienz.

Technische Details

SPEZIFIKATION

CTR 1000 H 40

Max. Stammdurchmesser	1000 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	850 mm
Max. Sägeblatthub	875 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	7,6 m
Länge der Verlängerungssektion	3 m
Min. Schnittlänge	1,2 m
Sägeblattantrieb	15- 18,5 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,55; 1,5 kW
Sägeblattdimension	5350 x 35-40 x 0,9\1,1 mm
Gewicht der Grundversion	2580 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	420 kg
Ausführung	manuell- hydraulisch

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
