PILOUS – CTR 750 GX MOBILE

Blockbandsägen

- -Professioneller Motor Honda mit 8,7 kW (11 PS) anstelle des Elektromotors
- -Hohe Maschinenleistung für problemlose Verarbeitung großer Stammquerschnitte
- -Niedriges Gesamtgewicht für einfacheren Maschinentransport
- -Verstärkte Konstruktion des Verfahrportals und Sägerahmens aufgrund des höheren Maschinengewichts und der Benzinmotor-Schwingungen
- -Manueller Schnittvorschub ist einfach bedienbar
- -Bedienpult auf der verfahrbaren Sägebrücke ermöglicht näheren Kontakt mit dem Material während des Schnitts
- -Höhenverstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad wird über Keilriemen von einem professionellen Honda Benzinmotor angetrieben
- -Mechanische Hebelkupplung erleichtert Starten des Motors und Abkoppeln des Sägebandantriebs
- -Massives Spannrad-System in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Laufräder aus Aluminium mit austauschbarem Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Hohe Schnittpräzision und Lebensdauer des Sägebandes durch professionelle dreiseitige Hartmetallführung
- -Massive Fahrprofile aus Stahl für Basisstabilität und optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Unbegrenzte Schnittlänge durch verbauten Verlängerungssektionen
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 34-35 x 0,9-1,0 mm
- Sechs robuste, stufenlos einstellbare Stützbeine für maximale Stabilität.
- Einfaches Laden des Stamms mit manueller Winde und Rollschine (Zubehör).
- Homologiert und Straßentransport zugelassen.
- Wasserdichte Abdeckplane inklusive für Schutz beim Transport.
- Einachsig und ungebremst, bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 750 GX MOBILE
Max. Stammdurchmesser	750 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	620 mm
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	15 m/min
Max. Sägeblatthub	635 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Max. Rahmendurchgang	255 mm
Schnittlänge der Grundsektion	4,2 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.75 m
Sägeblattantrieb	5,5 kW
Sägeblattdimension	4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm
Hängergewicht	385 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	106 kg
Ausführung	manuell- Benzin

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	