

# COMEV – MT 20

## Drehen

### Technische Details

#### SPEZIFIKATION

#### MT 20

Drehdurchmesser über Bett	400 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	230 mm
Spitzenweiten	1000/1500 mm
Bettbreite	260 mm
Spindelbohrung	52 mm
Spindelnase	DIN 55029 / 6
Spindeldrehzahl von-bis	36 - 1600 U/min
Spindelleistung S1	4 KW
Reitstockkegel	4 MK
Werkzeugträger	Vierfach-Stahlhalter
Werkzeugträger optional	Multifix Gr. B
Abmessungen L×B×H ca.	2150x750x1310 mm
Gewicht ca.	1230/1370 kg
Ausführung	Konventionell

---

## Dienstleistungen

<b>DIENSTLEISTUNG</b>	<b>ÜBERNIMMT MAVEG</b>	<b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b>
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	

---