

COMEV - MT 22

Drehen

Technische Details

SPEZIFIKATION	MT 22
Drehdurchmesser über Bett	440 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	245 mm
Spitzenweiten	1000 - 2000 mm
Bettbreite	320 mm
Spindelbohrung	62 mm
Spindelnase	DIN 55029 / 6
Spindeldrehzahl von-bis	36 - 1600 U/min
Spindelleistung S1	5,5 KW
Reitstockkegel	4 MK
Werkzeugträger	Vierfach-Stahlhalter
Werkzeugträger optional	Multifix Gr. B
Abmessungen L×B×H ca.	2250x1050x1350 mm
Gewicht ca.	1600 - 1960 kg
Ausführung	Konventionell



Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	~	
Vertrieb	~	
Beratung	\checkmark	
Transport	\checkmark	
Ersatzteile	\checkmark	
Inbetriebnahme	\checkmark	
Vertretung	\checkmark	
Gewährleistung	~	
Expertenwissen	\checkmark	
Wartung	\checkmark	
Ausbildungsmaschinen	\checkmark	