

# COMEV – MT 22

## Drehen

### Technische Details

**SPEZIFIKATION****MT 22**

Drehdurchmesser über Bett	440 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	245 mm
Spitzenweiten	1000 - 2000 mm
Bettbreite	320 mm
Spindelbohrung	62 mm
Spindelnase	DIN 55029 / 6
Spindeldrehzahl von-bis	36 - 1600 U/min
Spindelleistung S1	5,5 KW
Reitstockkegel	4 MK
Werkzeugträger	Vierfach-Stahlhalter
Werkzeugträger optional	Multifix Gr. B
Abmessungen L×B×H ca.	2250x1050x1350 mm
Gewicht ca.	1600 - 1960 kg
Ausführung	Konventionell

---

## Dienstleistungen

<b>DIENSTLEISTUNG</b>	<b>ÜBERNIMMT MAVEG</b>	<b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b>
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	

---