



AVIA – FNE 50P NC

Fräsen

- Stabile Konstruktion für höchste Genauigkeit
- Großer Arbeitsplatz mit Kabine
- Für bis zu 500 kg Werkstückgewicht

Technische Details

SPEZIFIKATION	FNE 50P NC
–	8
Werkzeugaufnahme	DIN 69871A
CNC-Steuerung	-
T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand	5 / 18 / 100 mm
Max. Tischbelastung	500 kg
Verfahrwege X / Y / Z	800 (1000 opt.) / 500 / 420 mm
Min./Max. Abstand Spindelnase zur Tischoberfläche	115 / 535 mm
Vorschubregelung	stufenlos
Vorschubgeschwindigkeit X / Y / Z	2 / 2 / 2 m/min
Eilganggeschwindigkeit X / Y / Z	5 / 5 / 4 m/min
Spindelkonus	ISO 40
Anzugsbolzen	DIN 69871A
Max. Drehzahl Horizontalspindel	4000 U/min
Max. Drehzahl Vertikalspindel	4000 / 8000 (opt.) U/min
Werkzeuglösen, -spannen in der Spindel	Hydraulisch
Spindelleistung S1 / S6 (25%)	7,5 / - kW
Hauptmotor	mit Wechselrichter gesteuert
Spindeldrehmoment S1 / S6 (25%)	198,8 / - Nm

SPEZIFIKATION**FNE 50P NC**

Max. Schwenkwinkel Vertikalkopf	+- 45 grd
Handverstellung der Pinole	80 mm
Digitalanzeige	-
Abmessungen L×B×H ca.	2450x3200x2100 mm
Gewicht ca.	2900 kg
Ausführung	Zyklen-gesteuert

Dienstleistungen**DIENTSTLEISTUNG****ÜBERNIMMT MAVEG****ÜBERNIMMT HERSTELLER**

Schulung	✓
Beratung	✓
Transport	✓
Ersatzteile	✓
Inbetriebnahme	✓
Vertretung	✓
Gewährleistung	✓
Expertenwissen	✓
Wartung	✓