


# PILOUS – ARG 130

## *Metallbandsägen*

Die universale „kleine“ Bandsäge findet ihre Anwendung in Schlosser- und Reparaturwerkstätten, Maschinenbetrieben sowie bei Feldmontagen. Die robuste Konstruktion besteht aus Graugussteilen. Der Schnittvorschub des Sägerahmens erfolgt manuell,gegen Federdruck.

Die Leichtbauversion ARG 130 mobil ist für Baustellen- und Montageanwendungen vorgesehen.

In der Version ARG 130 super erfolgt der Schnittvorschub mit Eigengewicht des Sägerahmens, wobei die Schnittdruckregulierung mittels eines speziellen Federsystems möglich ist.

Jeweils mit oder ohne Kühlung bzw. Untergestell.

## *Technische Details*

| **SPEZIFIKATION** | **ARG 130** |
|---|---|
| Arbeitshöhe Spannstock | 900 mm |
| Hauptantrieb | 400 V, 0,37 kW |
| Kühlmittelbehälter | 15 l |
| Maschinenabmessungen (max.) | 830x1100x1538 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch | 105 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig | 115x75 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 45 – rund | 115 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch | 60 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig | 70x60 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 60 – rund | 70 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch | 130 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig | 180x100 mm |
| Max. Material Querschnitt bei 90 – rund | 130 mm |
| Sägeband | 1730 x 13 x 0,65 mm |
| Sägebandgeschwindigkeit | 40 / 80 m/min |
| Gewicht ca. | 77 / 100 kg |
| Ausführung | Konventionell |

## *Dienstleistungen*

| DIENSTLEISTUNG | ÜBERNIMMT MAVEG | ÜBERNIMMT HERSTELLER |
|---|---|---|
| Schulung | ✓ | |
| Vertrieb | ✓ | |
| Beratung | ✓ | |
| Transport | ✓ | |
| Ersatzteile | ✓ | |
| Inbetriebnahme | ✓ | |
| Vertretung | ✓ | |
| Gewährleistung | ✓ | |
| Expertenwissen | ✓ | |
| Wartung | ✓ | |