



PILOUS – ARG 130 SUPER

Metallbandsägen

Die universale „kleine“ Bandsäge findet ihre Anwendung in Schlosser- und Reparaturwerkstätten, Maschinenbetrieben sowie bei Feldmontagen. Die robuste Konstruktion besteht aus Graugussteilen. Der Schnittvorschub des Sägerahmens erfolgt manuell, gegen Federdruck.

Die Leichtbauversion ARG 130 mobil ist für Baustellen- und Montageanwendungen vorgesehen.

In der Version ARG 130 super erfolgt der Schnittvorschub mit Eigengewicht des Sägerahmens, wobei die Schnittdruckregulierung mittels eines speziellen Federsystems möglich ist.

Jeweils mit oder ohne Kühlung bzw. Untergestell.

Technische Details

SPEZIFIKATION

ARG 130 SUPER

Arbeitshöhe Spannstock	900 mm
Hauptantrieb	230 V, 0,55 kW
Kühlmittelbehälter	15 l
Maschinenabmessungen (max.)	830x1100x1538 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch	105 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig	115x75 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund	115 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch	60 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig	70x60 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund	70 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch	130 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig	180x100 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund	130 mm
Sägeband	1730 x 13 x 0,65 mm
Sägebandgeschwindigkeit	75 m/min
Gewicht ca.	70 / 100 kg
Ausführung	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	