



## PILOUS – ARG 130

### Metallbandsägen

Die universale „kleine“ Bandsäge findet ihre Anwendung in Schlosser- und Reparaturwerkstätten, Maschinenbetrieben sowie bei Feldmontagen. Die robuste Konstruktion besteht aus Graugussteilen. Der Schnittvorschub des Sägerahmens erfolgt manuell, gegen Federdruck.

Die Leichtbauversion ARG 130 mobil ist für Baustellen- und Montageanwendungen vorgesehen.

In der Version ARG 130 super erfolgt der Schnittvorschub mit Eigengewicht des Sägerahmens, wobei die Schnittdruckregulierung mittels eines speziellen Federsystems möglich ist.

Jeweils mit oder ohne Kühlung bzw. Untergestell.

## Technische Details

SPEZIFIKATION	ARG 130	ARG 130	ARG 130 MOBIL	ARG 130	ARG 130 SUPER
Arbeitshöhe Spannstock	900 mm				
Hauptantrieb	400 V, 0,37 kW	230 V, 0,55 kW	230 V, 0,55 kW	400 V, 0,37 kW	230 V, 0,55 kW
Kühlmittelbehälter	15 l				
Maschinenabmessungen (max.)	830x1100x1538 mm	830x1100x1538 mm	1030x840x810 mm	830x1100x1538 mm	830x1100x1538 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch	105 mm				
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig	115x75 mm				
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund	115 mm				
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch	60 mm				
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig	70x60 mm				
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund	70 mm				
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch	130 mm				
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig	180x100 mm				
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund	130 mm				
Sägeband	1730 x 13 x 0,65 mm				
Sägebandgeschwindigkeit	40 / 80 m/min	75 m/min	75 m/min	40 / 80 m/min	75 m/min
Gewicht ca.	77 / 100 kg	70 / 100 kg	50 kg	77 / 100 kg	70 / 100 kg
Ausführung	Konventionell	Konventionell	Konventionell	Konventionell	Konventionell

## Dienstleistungen

<b>DIENSTLEISTUNG</b>	<b>ÜBERNIMMT MAVEG</b>	<b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b>
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

---