



M-TOS - BSKR 16

Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.

Das ist bewährte Technologie in generalüberholter Qualität.

Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.

Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details

SPEZIFIKATION	BSKR 16
Schleifdurchmesser	160 mm
Schleiflänge	320 mm
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	25 kg
Werkstückgewicht max. fliegend	5 kg
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung	300/40/76 mm
Schnittgeschwindigkeit	33/45 m/min
Drehzahl Schleifspindel	1570/2050 U/min
Schwenkung Schleifspindel	90 grd
Schwenkung Werkstückspindel	180 grd
Leistung Schleifspindel	2,2 KW
Schwenkung Tisch	+/- 10 grd
Anschlussleistung	5,2 KVA
Abmessungen LxBxH ca.	2100x1200x1500 mm
Gewicht ca.	1500 kg
Ausführung	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Herstellung	✓	
Eigenmarke	✓	
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
GÜ & RetroFit TOS-Schleifmaschinen	✓	