



M-TOS – BSKR 28 – 1000

Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.

Das ist bewährte Technologie in generalüberholter Qualität.

Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.

Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

Technische Details

SPEZIFIKATION

BSKR 28 – 1000

Schleifdurchmesser	280 mm
Schleiflänge	1000 mm
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	120 kg
Werkstückgewicht max. fliegend	30 kg
Maße der Schleifscheibe \emptyset / Weite / \emptyset Bohrung	400/40/127 mm
Schnittgeschwindigkeit	35/45 m/min
Drehzahl Schleifspindel	2040/2560 U/min
Schwenkung Schleifspindel	+/- 45 grd
Schwenkung Werkstückspindel	+/- 45 grd
Leistung Schleifspindel	4,0 KW
Schwenkung Tisch	+/- 8 grd
Anschlussleistung	9,3 KVA
Abmessungen LxBxH ca.	3900x1700x1500 mm
Gewicht ca.	3000 kg
Ausführung	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Herstellung	✓	
Eigenmarke	✓	
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
RetroFit	✓	
