



## M-TOS - BSKR 28 NC/CNC

### Schleifen

Maschinen generalüberholt nach Bauart TOS.

Das ist bewährte Technologie in gerneraltüberholter Qualität.

Im Retrofit Prozeß können die Maschinen außerdem individuell angepaßt werden, um so den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und/oder perfekt in eine bestehende Produktionskette integriert zu werden.

In der NC/CNC Variante werden alle Maschinen mit moderner Siemens Steuerung ausgestattet.

Sprechen Sie mit uns über verschiedene Möglichkeiten, gemeinsam gemäß Ihrer Bedürfnisse optimierte Lösungen zu finden!

### Technische Details

SPEZIFIKATION	BSKR 28 NC/CNC - 630	BSKR 28 NC/CNC - 1000
Steuerung	Siemens PLC S7	Siemens PLC S7
Steuerung optional	Siemens 828 D	Siemens 828 D
Schleifdurchmesser	280 mm	280 mm
Schleiflänge	630 mm	1000 mm
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	120 kg	120 kg
Werkstückgewicht max. fliegend	30 kg	30 kg
Maße der Schleifscheibe Ø / Weite / Ø Bohrung	400/40/127 mm	400/40/127 mm
Schnittgeschwindigkeit	35/45 m/min	35/45 m/min
Drehzahl Schleifspindel	2040/2560 U/min	2040/2560 U/min
Schwenkung Schleifspindel	+- 45 grd	+- 45 grd
Schwenkung Werkstückspindel	+- 45 grd	+- 45 grd
Leistung Schleifspindel	4,0 KW	4,0 KW
Schwenkung Tisch	+- 8 grd	+- 8 grd
Anschlussleistung	9,3 KVA	9,3 KVA
Abmessungen LxBxH ca.	3400x1700x1500 mm	3900x1700x1500 mm
Gewicht ca.	3000 kg	3000 kg
Ausführung	CNC	CNC

## Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Herstellung	✓	
Eigenmarke	✓	
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	
GÜ & RetroFit TOS-Schleifmaschinen	✓	