



FERMAT – BHCR (HD) 85

Schleifen

Die BHCR-Maschine ist eine völlig gesteuerte Schleifmaschine mit der steuerbaren X-Achse (Spindelstock-Vorschub), Z-Achse (Längstischvorschub), C-Achse (Drehzahl der Schleifscheibe) und mit der programmgesteuerten B-Achse, die mit bis zu 3 Werkzeugen ausgerüstet werden kann und die eine hohe Produktivität garantiert.

Die Schleifmaschine ist für das Schleifen von zylindrischen Außenflächen mit verschiedenen Durchmessern und ihren anliegenden Stirnflächen und Radien geeignet (einschließlich automatischer Abrichtung mit dem CNC-Abrichter und Ausgleichen mit dem CNC-System). Die universelle BHCR-Rundschleifmaschine kann zusätzlich mit einer Einrichtung zum einem Inprozess-Messgerät, einer Axial-Messsonde, einer Superfinish-Einheit, automatischen (elektrischen) Setzstöcken, einem XZ-Führungslinial usw. ausgestattet werden.

Mit der Maschine ist es möglich das Schleifen mit Längsvorschub und mit einem beweglichen Tisch, das Einstechschleifen mit einem stationären Tisch oder einem Schwingtisch und das sequentielle Einstech- und Längsschleifen z.B. mit dem Längsfeinschleifen durchzuführen. In Spitzen kann man zylinder- oder kegelförmige Flächen schleifen. Schwierigere Fläche kann man mit der linearen Interpolation und Kreisinterpolation schleifen.

Der Schleifspindelstock-Vorschub und der Tischvorschub werden durch Servomotoren und Kugelgewindetrieben durchgeführt. Die BHCR-Maschine ist eine sehr stabile und genaue Maschine, die man nicht nur in der Serienfertigung, sondern auch in der Einzelfertigung für Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 4 000 kg, bzw. bis zu 5 000 kg benutzen kann (in der Ausführung Heavy Duty – HD).

Technische Details

SPEZIFIKATION

BHCR (HD) 85 – 2000/3000/4000/5000/6000

Steuerung	Siemens 840 D SL
Steuerung optional	Siemens 828 D; B&R Power 933
Vorschubgeschwindigkeit max.	10 m/min
Schleifdurchmesser	850 mm
Umlaufdurchmesser	850 mm
Spitzenweite	2000/3000/4000/5000/6000 mm
Schleiflänge	2000/3000/4000/5000/6000 mm
Werkstückgewicht max. zwischen Spitzen	4000 / 5000 (HD) kg
Werkstückgewicht max. fliegend	300 / 400 (HD) kg
Maße der Schleifscheibe \emptyset / Weite / \emptyset Bohrung	750/100/305 mm
Max. Scheibenbreite	125 mm
Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe	10-50 m/s
Schwenkung des Schleifspindelstockes	+45/-225 grd
Schwenkung des Werkstückspindelstockes – verstärkt	0-90 / 0 (HD) grd
Leistung Hauptantrieb	18,5 kW
Kurbelgewindegetriebe	Kurim

Kurbelgewindegetriebe opt.	Shuton
Hub der Reitstockpinole	70

SPEZIFIKATION

BHCR (HD) 85 – 2000/3000/4000/5000/6000

Spannkraft des Reitstockes	300-20000 N
Zylindrizitätsausgleich am Reitstock	+/-0,8
Min. programmierbarer Vorschub – Achse X	0,0005 mm
Min. programmierbarer Vorschub – Achse Z	0,001 mm
Kühlung und Filtration	Astos Aš
Kühlung und Filtration opt.	UMT Lehmann
Arbeitsgenauigkeit der Maschine (ohne Messgeräte)	IT 4
Werkstückrundheit	0,002 mm
Oberflächengenauigkeit	0,2 Ra
Schmierung	Tribotec
Pneumatische Einrichtungen	FESTO
Abmessungen LxBxH ca.	8500/10600/13000/15500/18000x4400x2550 mm
Gewicht ca.	18500/21500/25200/27500/29500 kg
Ausführung	CNC

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG

ÜBERNIMMT MAVEG

ÜBERNIMMT HERSTELLER

Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme		✓
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	