



## ROLL – RCTS TWINTEC

### Reinigen

- Redundante, systemunabhängige Ausführung der Abfragen sicherheitsrelevanter Parameter wie Drücke und Temperaturen
- Überprüfung der Arbeitskammertürdichtung vor jedem Arbeitszyklus
- TÜV-geprüftes Sicherheitskonzept
- Energiesparende Bauweise (Beheizung der Flutbehälter durch Wärmerückgewinnung über den Lösemitteldampf)
- Auslegung der Anlage für halogenfreie Lösemittel und wässrige Reiniger im selben Anlagensystem

### Technische Details

<b>SPEZIFIKATION</b>	<b>048-032-020</b>	<b>067-048-030</b>
Chargengewicht	50 kg	120 kg
Durchsatz	ca. 3 Ch/h	ca. 3 Ch/h
Grundfläche Basisanlage	3500x1500 mm	5000x2000 mm
Korbgröße	530x320x200 mm	670x480x300 mm
Anschlussleistung	ca. 25 KVA	ca. 60 KVA
Ausführung	–	–

## Dienstleistungen

<b>DIENSTLEISTUNG</b>	<b>ÜBERNIMMT MAVEG</b>	<b>ÜBERNIMMT HERSTELLER</b>
Schulung	✓	
Beratung	✓	
Transport		✓
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung		✓
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

---