

PILOUS – ARG 330

Metallbandsägen

• Äußerst robuste Maschinenkonstruktion aus Grauguss sorgt für effektive Schwingungsdämpfung.
• Um maximale Steifigkeit des ganzen Systems und damit auch hohe Schnittgenauigkeit zu erreichen, ist der Sägerahmen auf einem robusten Drehtisch an beiden Seiten in massiven Lagergehäusen befestigt, die mit vorgespannten Kegelrollenlagern versehen sind.
• Moderne Konzeption des Sägerahmens garantiert große Sägebereiche bei geraden Schnitten sowie bei Winkelschnitten.
• Massives Gehrungssystem mit einer großen Materialauflagefläche gewährleistet außergewöhnliche Maschinenstabilität auch beim Sägen von schweren Werkstücken.
• Einfache Arretierung und Einstellung des gewünschten Schnittwinkels auf der Winkelskala mit festen Anschlägen für 60° rechts und 45° links.
• Massiver Spannstock mit Schnellspannfunktion sichert einfache und zuverlässige Materialspannung.
• Die Laufräder mit großem Durchmesser und präzise Hartmetallführungen sichern hohe Sägeblattlanglebigkeit und Schnittgenauigkeit.
• Die großzügig dimensionierte Lagerung der Laufräder, des Spannsystems und sämtlicher beweglicher Teile garantiert eine lange Standzeit der Maschine.
• Die Kombination vom Industrie-Elektromotor und einem Schneckengetriebe sorgt für einen geräuscharmen und wartungsfreien Sägeblattantrieb.
• An die Maschine ist ein komplettes Kühlsystem mit einer leistungsfähigen Pumpe angeschlossen, das separate Durchflussregelung an beiden Führungsklötzen ermöglicht. Die Kühlmittelwanne mit der Pumpe ist im Maschinenuntergestell untergebracht.
• Sämtliche Elektroleitungen und Kühlmittelleitungen sind in hohlen Teilen des Sägerahmens untergebracht und dadurch gegen Beschädigung geschützt.
• Dank der neuen Konzeption vom Sägerahmen sind auch der Sägebandwechsel oder die Reinigung der Rahmeninnenräume wesentlich vereinfacht, da die hintere Abdeckung des Sägerahmens einfach aufgeklappt wird und in der oberen Position eingerastet bleibt.
• Die korrekte Sägeblattspannung oder der eventuelle Sägeblattbruch werden überwacht. Bei Sägeblattbruch schaltet sich die Maschine automatisch ab.
• Einfache Bedienung mit ergonomisch platzierten Bedienelementen (Elektrik und Hydraulik) am Maschinenuntergestell.
• Die Maschine ist mit einem verstellbaren und klappbaren Materialanschlag mit 500 mm Skala ausgestattet. Das Kippsystem verhindert das Festklemmen des geschnittenen Werkstückes.

Technische Details

SPEZIFIKATION	ARG 330 F	ARG 330 PLUS F
Arbeitshöhe Spannstock	945 mm	945 mm
Hauptantrieb	400 V, 3,0 kW	400 V, 3,0 kW
Kühlmittelbehälter	35 l	35 l
Maschinenabmessungen (max.)	2660x2040x2060 mm	2660x2040x2060 mm

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Max. Material Querschnitt bei 45 – quadratisch	230 mm	230 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – rechteckig	250x170 mm	250x170 mm
Max. Material Querschnitt bei 45 – rund	250 mm	250 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – quadratisch	150 mm	150 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – rechteckig	150x150 mm	150x150 mm
Max. Material Querschnitt bei 60 – rund	165 mm	165 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – quadratisch	320 mm	320 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – rechteckig	400x200 mm	400x200 mm
Max. Material Querschnitt bei 90 – rund	330 mm	330 mm
Pumpenmotor	400 V, 0,12 kW	400 V, 0,12 kW
Sägeband	3870x34x1,1 mm	3870x34x1,1 mm
Sägebandgeschwindigkeit	15 – 90 m/min	15 – 90 m/min
Gewicht ca.	725 kg	725 kg
Max. Material Querschnitt bei -45 – quadratisch	–	200 mm

SPEZIFIKATION	ARG 330 F	ARG 330 PLUS F
Max. Material Querschnitt bei -45 – rechteckig	–	250x140 mm
Max. Material Querschnitt bei -45 – rund	–	240 mm
Ausführung	—	—

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	