



DESONIC – UCS RS PL 60

Reinigen

Die Kompakt-Spülanlagen der Typenreihe PROFESSIONAL-LINE werden komplett aus Edelstahl gefertigt, dabei werden die Innenwannen aus 2 mm starken Blech geformt und geschweißt. Sie entsprechen in Bauform und -größe den Ultraschall-Kompaktanlagen. Einsatzfähig als eigenständige Anlage zum Entschichten oder Entfetten oder als sinnvolle Ergänzung zum Spülen nach der Reinigung.

Eigenschaften / Ausstattung:

- tropfwassergeschützt
- Überlaufwehr
- Niveauüberwachung
- digitale Temperatureinstellung
- 2500 Betriebsstunden Gewährleistung
- Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl
- Edelstahl Kugelhahn

Optionen / Sonderausstattungen:

- Wärmeisolation
- Gastrobrause mit Druckluftanschluss
- Umwälzpumpe
- Temperaturregelung bis max 110 °C

Technische Details

| SPEZIFIKATION | UCS RS PL 60 | UCS RS PL 60 ECO |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Chargengewicht | bis 40 max. kg | bis 40 max. kg |
| Heizleistung | 2450 Watt | 2000 Watt |
| HF-Betriebsfrequenz | 25/40/80 kHz | 25/40/80 kHz |
| Korbgröße | 440x340x150 max. (opt.) mm | 440x340x150 max. (opt.) mm |
| Nutzhalt | 50 l | 50 l |
| Reinigungskammer – Maße | 500x400x300 mm | 500x400x300 mm |
| Stromversorgung | 400 V | 230 V |
| Temperaturregelung | 20-70 °C | 20-70 °C |
| Ultraschallleistung – Dauerspitzenleistung | 3000 Watt | 1600 Watt |
| Anschlussleistung | 3,30-4,05 KVA | 3,30 KVA |
| Abmessungen L×B×H ca. | 680x580x550 mm | 680x580x550 mm |
| Ausführung | – | – |

Dienstleistungen

| DIENSTLEISTUNG | ÜBERNIMMT MAVEG | ÜBERNIMMT HERSTELLER |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Schulung | | ✓ |
| Vertrieb | ✓ | |
| Beratung | ✓ | |
| Transport | | ✓ |
| Ersatzteile | | ✓ |
| Inbetriebnahme | | ✓ |
| Gewährleistung | | ✓ |
| Expertenwissen | ✓ | |
| Wartung | | ✓ |
