



DESONIC – UCS RS PL 120

Reinigen

Die Kompakt-Spülanlagen der Typenreihe PROFESSIONAL-LINE werden komplett aus Edelstahl gefertigt, dabei werden die Innenwannen aus 2 mm starken Blech geformt und geschweißt. Sie entsprechen in Bauform und -größe den Ultraschall-Kompaktanlagen. Einsatzfähig als eigenständige Anlage zum Entschichten oder Entfetten oder als sinnvolle Ergänzung zum Spülen nach der Reinigung.

Eigenschaften / Ausstattung:

tropfwassergeschützt
Überlaufwehr
Niveauüberwachung
digitale Temperatureinstellung
2500 Betriebsstunden Gewährleistung
Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl
Edelstahl Kugelhahn

Optionen / Sonderausstattungen:

Wärmeisolation
Gastrobrause mit Druckluftanschluss
Umwälzpumpe
Temperaturregelung bis max 110 °C

Technische Details

SPEZIFIKATION

UCS RS PL 120

Chargengewicht	bis 60 max. kg
Heizleistung	4000 Watt
HF-Betriebsfrequenz	25/40/80 kHz
Korbgröße	540x440x150 max. (opt.) mm
Nutzhalt	105 l
Reinigungskammer – Maße	600x500x400 mm
Stromversorgung	400 V
Temperaturregelung	20-70 °C
Ultraschallleistung – Dauerspitzenleistung	6000 Watt
Anschlussleistung	5,6-7,1 KVA
Abmessungen L×B×H ca.	780x680x650 mm
Ausführung	—

Dienstleistungen

Dienstleistung	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung		✓
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport		✓
Ersatzteile		✓
Inbetriebnahme		✓
Gewährleistung		✓
Expertenwissen	✓	
Wartung		✓