

DESONIC – UCS RS PL 190

Reinigen

Die Kompakt-Spülanlagen der Typenreihe PROFESSIONAL-LINE werden komplett aus Edelstahl gefertigt, dabei werden die Innenwannen aus 2 mm starken Blech geformt und geschweißt. Sie entsprechen in Bauform und -größe den Ultraschall-Kompaktanlagen. Einsatzfähig als eigenständige Anlage zum Entschichten oder Entfetten oder als sinnvolle Ergänzung zum Spülen nach der Reinigung.

Eigenschaften / Ausstattung:
tropfwassergeschützt
Überlaufwehr
Niveauüberwachung
digitale Temperatureinstellung
2500 Betriebstunden Gewährleistung
Gehäuse aus pflegeleichtem Edelstahl
Edelstahl Kugelhahn

Optionen / Sonderausstattungen:
Wärmeisolation
Gastrobrause mit Druckluftanschluss
Umwälzpumpe
Temperaturregelung bis max 110 °C

Technische Details

SPEZIFIKATION	UCS RS PL 190
Chargengewicht	bis 60 max. kg
Heizleistung	6000 Watt
HF-Betriebsfrequenz	25/40/80 kHz
Korbgröße	640x490x150 max. (opt.) mm
Nutzinhalt	175 l
Reinigungskammer – Maße	700x550x500 mm
Stromversorgung	400 V
Temperaturregelung	20-70 °C
Ultraschallleistung – Dauerspitzenleistung	8000 Watt
Anschlussleistung	8,1-10,1 KVA
Abmessungen L×B×H ca.	880x730x750 mm
Ausführung	–

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung		✓
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport		✓
Ersatzteile		✓
Inbetriebnahme		✓
Gewährleistung		✓
Expertenwissen	✓	
Wartung		✓