



PILOUS – CTR 550

Blockbandsägen

- -Einfacher manueller Schnittvorschub und Bedienpult am Verfahrportal
- -Höhenverstellung per Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad durch Keilrippenriemen mit professionellem, speziell ausgewuchtetem Elektromotor angetrieben
- -System vom Spannrad bewegt sich in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und austauschbarem Keilrippenriemen für hohe Schnittpräzision und Lebensdauer
- -Basisstabilität durch massive Fahrprofile aus Stahl für optimale Führung der Brücke des Sägebandrahmens
- -Konstruktion als originales Baukastensystem für problemlose Erneuerung oder Einstellung sämtlicher Hauptteile sowie Einzelteile
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 27-35 x 0,9 mm

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 550	CTR 550 E	CTR 550 GX
Max. Stammdurchmesser	550 mm	550 mm	550 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	400 mm	400 mm	500 mm
Max. Sägeblattthub	465 mm	465 mm	465 mm
Min. Schnitthöhe	20 mm	20 mm	20 mm
Max. Rahmendurchgang	200 mm	200 mm	200 mm
Schnittlänge der Grundsektion	3,6 m	3,6 m	3,6 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m	2.25 m	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.9 m	0.9 m	0.9 m
Sägeblattantrieb	4 kW	4 kW	8,7 kW
Sägeblattdimension	3110 x 27÷35 x 0,9 mm	3110 x 27÷35 x 0,9 mm	3340 x 27÷35 x 0,9 mm
Gewicht der Grundversion	280 kg	320 kg	320 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	54 kg	56 kg	54 kg
Sägeband	2880x27x0,9 mm	2880x27x0,9 mm	2880x27x0,9 mm
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	-	15 m/min	-
Ausführung	manuell- elektrisch	elektrisch	manuell- Benzin

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
