



PILOUS – CTR 550 GX

Blockbandsägen

- -Hohe Motorleistung für Verarbeitung großer Stammquerschnitte
- -Niedriges Gesamtgewicht für einfachen Transport
- -Verstärkte Konstruktion des Verfahr Portals und Sägerahmens aufgrund höheren Maschinengewichts und Schwingungen vom Benzinmotor
- -Kleinste Säge im Angebot für Schneiden in Kleinserien
- -Ideal für Familienbauernhöfe, Tischlerbetriebe oder kleine Sägewerke
- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Bedienpult am Verfahr Portal für bessere Aufsicht
- -Höhenverstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad mit Keilriemen von professionellem Honda Benzinmotor angetrieben
- -Mechanische Hebelkupplung für einfaches Starten und Abkoppeln des Sägebandantriebs
- -System vom Spannrاد in massiver Gussführung für Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und austauschbarem Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Hohe Schnittpräzision und Lebensdauer durch dreiseitige Hartmetallführung des Sägebandes und robuste Lagerung der rotierenden Teile
- -Basisstabilität durch massive Fahrprofile aus Stahl für optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Unbegrenzte Schnittlänge durch Verlängerungssektionen
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung und Einstellung der Haupt- und Einzelteile

Technische Details

SPEZIFIKATION

CTR 550 GX

Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	500 mm
Max. Sägeblattthub	465 mm
Min. Schnitthöhe	20 mm
Max. Rahmendurchgang	200 mm
Schnittlänge der Grundsektion	3,6 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.9 m
Sägeblattantrieb	8,7 kW

Sägeblattdimension	3340 x 27÷35 x 0,9 mm
Gewicht der Grundversion	320 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	54 kg
Ausführung	manuell- Benzin

Dienstleistungen

Dienstleistung	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	