



PILOUS – CTR 750 GX

Blockbandsägen

- -Professioneller Motor Honda mit 8,7 kW (11 PS) anstelle des Elektromotors
- -Hohe Maschinenleistung für problemlose Verarbeitung großer Stammquerschnitte
- -Niedriges Gesamtgewicht für einfacheren Maschinentransport
- -Verstärkte Konstruktion des Verfahrportals und Sägerahmens aufgrund des höheren Maschinengewichts und der Benzinmotor-Schwingungen
- -Manueller Schnittvorschub ist einfach bedienbar
- -Bedienpult auf der verfahrbaren Sägebrücke ermöglicht näheren Kontakt mit dem Material während des Schnitts
- -Höhenverstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad wird über Keilriemen von einem professionellen Honda Benzinmotor angetrieben
- -Mechanische Hebelkupplung erleichtert Starten des Motors und Abkoppeln des Sägebandantriebs
- -Massives Spannrad-System in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung
- -Laufräder aus Aluminium mit austauschbarem Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Hohe Schnittpräzision und Lebensdauer des Sägebandes durch professionelle dreiseitige Hartmetallführung
- -Massive Fahrprofile aus Stahl für Basisstabilität und optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Unbegrenzte Schnittlänge durch verbauten Verlängerungssektionen
- -Verwendung von Standardsägeband für Holz 34-35 x 0,9-1,0 mm
-

Technische Details

SPEZIFIKATION

CTR 750 GX

Max. Stammdurchmesser	750 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	620 mm
Max. Sägeblatthub	635 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	255 mm
Schnittlänge der Grundsektion	3,45 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.75 m
Sägeblattantrieb	5,5 kW
Sägeblattdimension	4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm
Gewicht der Grundversion	410 kg

Gewicht der Verlängerungssektion**68 kg**

Ausführung**manuell- Benzin**

Dienstleistungen

Dienstleistung	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	