



PILOUS – CTR 710

Blockbandsägen

- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Motorische Höhenverstellung des Sägerahmens
- -Bedienpult am Verfahrportal für bessere Aufsicht
- -Schnittvorschub über Elektromotor und Schneckengetriebe mit einstellbarer Verfahrgeschwindigkeit und automatischen Endpositionen
- -5,5-kW-Motor in der Basisversion, optional 7,5-kW-Motor für höhere Leistungsanforderungen
- -Massive und präzise geführte Hartchromstangen für den Sägerahmen mit vertikaler Bewegung über beidseitig synchronisierten Kettentrieb
- -Einstellung der Schnittstärke und des Materialverschnitts über Farb-Touchscreen mit vier programmierbaren Schneidmodi
- -Präzise ausgewuchtete Trapez-Laufräder aus Aluminium zur Dämpfung von Schwingungen
- -Massiv gelagertes Antriebsrad mit Keilrippenriemen und professionellem Elektromotor
- -System vom Spannrad in massiver Gussführung für hohe Standzeit und präzise Einstellung bei langzeitiger Verwendung

Technische Details

SPEZIFIKATION

CTR 710

Max. Stammdurchmesser	710 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	660 mm
Max. Sägeblatthub	630 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	2,1 m
Länge der Verlängerungssektion	1 - 3 m
Min. Schnittlänge	1 m
Sägeblattantrieb	5,5- 7,5 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,37; 0,55 kW
Sägeblattdimension	4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm
Gewicht der Grundversion	680 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	25/ 97 kg
Ausführung	elektrisch

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
