

PILOUS – CTR 800 H

Blockbandsägen

- Erhöhte Rückverfahrgeschwindigkeit für gesteigerte Produktivität.
- Möglichkeit zur Ausstattung mit einem Stammheber mit angetriebener Walze für horizontalen Stammvorschub.
- Option zur Integration eines Zubringers mit fester Materialrutsche oder angetriebener Rollenbahn XRB 800 für verbesserten Materialtransport und erhöhte Produktivität.
- Einfacher und intuitiver Betrieb auf einem großen 8,4-Zoll-Farbtouchscreen mit neuem Abmesssystem.
- Vier programmierbare Schnittmodi zur Auswahl.
- Einstellung der Schnittholzdicke mit Optionen für konstante oder variable Dicke.
- Wahl zwischen zwei automatischen Ausfahroptionen nach dem Schnitt: feste Höhe oder letztes Maß mit einstellbarem Aufmaß.
- Einfaches und schnelles Eingeben der Brettdicke aus bearbeitbarer Bibliothek.
- Schnelles und genaues Einstellen der geforderten Schnittdicke zur Vermeidung von Fehlern durch manuelle Einstellungen und zur Verbesserung der Produktionseffizienz und -genauigkeit.

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 800 H
Max. Stammdurchmesser	830 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	750 mm
Max. Sägeblatthub	685 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	450 mm
Schnittlänge der Grundsektion	4,5 m
Länge der Verlängerungssektion	3 m
Min. Schnittlänge	1,2 m
Sägeblattantrieb	7,5- 11 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,55; 1,5 kW
Sägeblattdimension	4920 x 35-40 x 0,9\1,1 mm
Gewicht der Grundversion	1500 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	250 kg
Ausführung	manuell- hydraulisch

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz