

PILOUS – CTR 550 GX MOBILE

Blockbandsägen

- -Hohe Motorleistung für Verarbeitung großer Stammquerschnitte
- -Niedriges Gesamtgewicht für einfachen Transport
- -Verstärkte Konstruktion des Verfahr Portals und Sägerahmens aufgrund höheren Maschinengewichts und Schwingungen vom Benzinmotor
- -Kleinste Säge im Angebot für Schneiden in Kleinserien
- -Ideal für Familienbauernhöfe, Tischlerbetriebe oder kleine Sägewerke
- -Einfacher manueller Schnittvorschub
- -Bedienpult am Verfahr Portal für bessere Aufsicht
- -Höhenverstellung über Handkurbel mit verstellbarer Skala
- -Antriebsrad mit Keilriemen von professionellem Honda Benzinmotor angetrieben
- -Mechanische Hebelkupplung für einfaches Starten und Abkoppeln des Sägebandantriebs
- -System vom Spannrad in massiver Gussführung für Standzeit und präzise Einstellung
- -Sägerahmen mit Laufrädern aus Aluminium und austauschbarem Keilrippenriemen für optimalen Kontakt zum Sägeblatt
- -Hohe Schnittpräzision und Lebensdauer durch dreiseitige Hartmetallführung des Sägebandes und robuste Lagerung der rotierenden Teile
- -Basisstabilität durch massive Fahrprofile aus Stahl für optimale Führung des Sägebandrahmens
- -Unbegrenzte Schnittlänge durch Verlängerungssektionen
- -Baukastensystem für einfache Erneuerung und Einstellung der Haupt- und Einzelteile
- Sechs robuste, stufenlos einstellbare Stützbeine für maximale Stabilität.
- Einfaches Laden des Stamms mit manueller Winde und Rollschine (Zubehör).
- Homologiert und Straßentransport zugelassen.
- Wasserdichte Abdeckplane inklusive für Schutz beim Transport.
- Einachsig und ungebremst, bis zu 130 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Technische Details

SPEZIFIKATION	CTR 550 GX MOBILE
Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	400 mm
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	15 m/min

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz

Max. Sägeblatthub	465 mm
Min. Schnitthöhe	20 mm
Max. Rahmendurchgang	200 mm
Schnittlänge der Grundsektion	4,35 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.9 m
Sägeblattantrieb	8,7 kW
Motor für Verfahrportal/ Hubeinheit	0,18 kW
Sägeblattdimension	3340 x 27÷35 x 0,9 mm
Gesamtgewicht der Maschine mit Hänger	560 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	98 kg
Ausführung	manuell- Benzin

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	

MAVEG – Maschinen-Vertriebs-Gesellschaft mbH
Heidelberger Straße 1, 09114 Chemnitz