COMEV – MT SERIE

Drehen

-Klassische, hochwertige Produktlinie

-MT-Drehmaschine: unverzichtbar in jeder Werkstatt

-Immer einsatzbereit für Wartung und Spezialbearbeitung

-Hochwertig, ohne überflüssigen Schnickschnack

-Langlebige Komponenten

-Monoblock-Gusskopf, 8+8-Gang-Getriebe

-Wahlweise mechanische oder elektrische Doppelkupplung

-ISO-5-Qualitätsgetriebe, einsatzgehärtet und geschliffen

-CAM LOCK 6-Zoll-Spindelbohrung, hochpräzise Lager

-Umfangreiches Zubehör inklusive technischer Dokumentation

Technische Details

SPEZIFIKATION	MT 20	MT 20 P	MT 22	MT 26
Drehdurchmesser über Bett	400 mm	400 mm	440 mm	520 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	230 mm	230 mm	245 mm	295 mm
Spitzenweiten	1000/1500 mm	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	1000 - 2000 mm
Bettbreite	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Spindelbohrung	52 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Spindelnase	DIN 55029 / 6	DIN 55029 / 6	DIN 55029 / 6	DIN 55029 / 6
Spindeldrehzahl von-bis	36 - 1600 U/min	36 - 1600 U/min	36 - 1600 U/min	36 - 1600 U/min
Spindelleistung S1	4 KW	5,5 KW	5,5 KW	5,5 KW
Reitstockkegel	4 MK	4 MK	4 MK	4 MK
Werkzeugträger	Vierfach-Stahlhalter	Vierfach-Stahlhalter	Vierfach-Stahlhalter	Vierfach-Stahlhalter
Werkzeugträger optional	Multifix Gr. B	Multifix Gr. B	Multifix Gr. B	Multifix Gr. B
Abmessungen L×B×H ca.	2150x750x1310 mm	2250x1050x1350 mm	2250x1050x1350 mm	2250x1050x1350 mm
Gewicht ca.	1230/1370 kg	1600 - 1900 kg	1600 - 1960 kg	1600 - 2000 kg
Ausführung	Konventionell	Konventionell	Konventionell	Konventionell

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	
Ausbildungsmaschinen	✓	