



AVIA – VARIO 5-AXIS

Fräsen

Technische Details

SPEZIFIKATION

VARIO 5-AXIS OPT.

Max. Drehzahl	15000 U/min
Werkzeugaufnahme	ISO 40
CNC-Steuerung	Heidenhain TNC 640 19" TFT
T-Nuten: Anzahl / Breite / Abstand	6 / 14 / 60 mm
Verfahrwege X / Y / Z	500 / 600 / 460 mm
Vorschubgeschwindigkeit X / Y / Z	0-42/42/42 m/min
Eilganggeschwindigkeit X / Y / Z	42/42/42 m/min
Max. Geschwindigkeit der Schwenk- und Drehachse (A/C)	60/120 U/min
Max. Drehmoment der Schwenkachse A / Drehachse C	684/228 Nm
Max. Klemmmoment der Schwenkachse A / Drehachse C	2500/1250 Nm
Antrieb	Riemenantrieb; Direktantrieb
Werkzeugmagazintyp	Scheibe mit Doppelgreifarm
Anzahl der Werkzeuge	30 Stk.
Max. Werkzeugdurchmesser	80/150 mm
Max. Werkzeuglänge	300 mm
Max. Werkzeuggewicht	7 kg
Werkzeugwechselzeit (WzW)	2,0 Sek.
Anschlussleistung	35 KVA

SPEZIFIKATION**VARIO 5-AXIS OPT.**

Abmessungen L×B×H ca.	2450x2750x2800 mm
Gewicht ca.	5300 kg
Ausführung	CNC

Dienstleistungen

DIENSTLEISTUNG**ÜBERNIMMT MAVEG****ÜBERNIMMT HERSTELLER**

Schulung



Beratung



Transport



Ersatzteile



Inbetriebnahme



Vertretung



Gewährleistung



Expertenwissen



Wartung

